



Spécification des fichiers GTFS de la Région Hauts-de-France : Transports routiers régionaux interurbains et scolaires Version 20 – 19/01/26

DESCRIPTION DES FICHIERS

Description de l'export depuis Pégase :

2 GTFS par département : 1 consacré au réseau commercial et 1 autre consacré au réseau scolaire

Description des fichiers GTFS :

Les fichiers qui constituent le GTFS doivent être compressés dans un fichier zip.

Les fichiers zip sont nommés :

- Pour le réseau commercial interurbain du ressort territorial du département 02 :
 - o RHDF_GTFS_COM_02
- Pour le réseau scolaire interurbain du ressort territorial du département 02 :
 - o RHDF_GTFS_SCO_02
- Pour le réseau interurbain du ressort territorial du département 59, les services commerciaux et scolaires sont « confondus » ou ouverts aux scolaires :
 - o RHDF_GTFS_COM_SCO_59_P1
 - o RHDF_GTFS_COM_SCO_59_P2
 - o RHDF_GTFS_COM_SCO_59_P3A
 - o RHDF_GTFS_COM_SCO_59_P4
- Pour le réseau interurbain du ressort territorial du département 60, les services commerciaux et scolaires sont « confondus » ou ouverts aux scolaires :
 - o RHDF_GTFS_COM_SCO_60_P1
 - o RHDF_GTFS_COM_SCO_60_P2
 - o RHDF_GTFS_COM_SCO_60_P3
 - o RHDF_GTFS_COM_SCO_60_P4
- Pour le réseau commercial interurbain du ressort territorial du département 62 :
 - o RHDF_GTFS_COM_62
- Pour le réseau scolaire interurbain du ressort territorial du département 62 :
 - o RHDF_GTFS_SCO_62
- Pour le réseau commercial interurbain du ressort territorial du département 80 :
 - o RHDF_GTFS_COM_80
- Pour le réseau scolaire interurbain du ressort territorial du département 80 :
 - o RHDF_GTFS_SCO_80

Un fichier zip contient les fichiers suivants :

- 1/ agency.txt
- 2/ calendar.txt
- 3/ calendar_dates.txt
- 4/ feed_info.txt (facultatif, uniquement pour les fichiers GTFS générés sur le département du Nord)
- 5/ routes.txt
- 6/ shapes.txt (facultatif, obligatoire si un SAEIV existe)
- 7/ stops.txt
- 8/ stops_times.txt
- 9/ thermometre.txt (facultatif, uniquement pour les fichiers GTFS générés sur le département du Nord)
- 10/ timetables.txt (facultatif, uniquement pour les fichiers GTFS générés sur le département du Nord)
- 11/ transfers.txt (facultatif, uniquement pour les fichiers GTFS générés sur le département du Nord (hors P3A) et de l'Oise)
- 12/ trips.txt
- 13/ trips_extensions.txt (facultatif, uniquement pour les fichiers GTFS générés depuis Pégase)

La première ligne de chaque fichier contient le nom des champs.

L'ensemble des champs id de chacun de ces fichiers sont obligatoires, uniques et stables.

Description du flux d'automatisation des exports GTFS depuis Pégase

Les flux sont générés automatiquement par le serveur batch Pégase chaque jour à 22h45 pour le 02, à 22h50 pour le 62 et 22h55 pour le 80.

Pour le 59, les flux sont générés automatiquement par les délégataires chaque jour à 01h00.

Pour le 60, les flux sont générés automatiquement par Oise Mobilité chaque nuit.

1/ Fichier agency.txt

Ce fichier indique le nom du réseau départemental de l'Autorité Organisatrice, ici la Région HDF qui met à disposition ses données.

Exemple :

agency_id,agency_name,agency_url,agency_timezone,agency_lang,agency_phone,agency_fare_url,agency_email

62,"RHDF-62-COM","https://transports.hautsdefrance.fr/",Europe/Paris,fr,,,

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
agency_id	Ce champ identifie de manière unique le département de la Direction des Services de Transport (DST) de la Région Hauts-de-France (HDF) compétent pour l'organisation de ses services de transports sur son ressort territorial et en précise le type (commercial ou scolaire)		
	O	2 caractères (alphanumériques) pour qualifier le réseau interurbain commercial correspondant au numéro de département OU 5 caractères pour qualifier le réseau scolaire : - 2 pour le numéro de département - 3 pour qualifier le réseau interurbain scolaire = SCO OU Pour le Nord, 6 caractères : - 2 pour le numéro de département - 1 pour séparateur : _ - 3 pour qualifier le réseau du périmètre Pour l'Oise, de 3 à 5 caractères : - nom du transporteur associé au numéro de périmètre	Pour le réseau des lignes régulières (réseau commercial) du département de l'Aisne : 02 Pour le réseau des circuits scolaires du département du Pas-de-Calais : 62SCO 59_019 → P1 59_020 → P2 59_021 → P3A 59_022 → P4 TRIO1 → P1 KO2 → P2 TRIO3 → P3 RIO4 → P4
agency_name	Ce champ contient le nom complet du réseau (commercial ou scolaire) du département concerné		
	O	13 caractères :	"RHDF-62-COM"

		- 1 pour les guillemets : " - 4 pour le nom du réseau : RHDF - 1 pour séparateur tiret : - - 2 pour le numéro de département - 1 pour séparateur tiret : - - 3 pour qualifier le réseau interurbain commercial : COM - ou - 3 pour qualifier le réseau interurbain scolaire : SCO - 1 pour les guillemets : " OU Pour le Nord, 12 ou 13 caractères : - 1 pour les guillemets : " - 4 pour le nom du réseau : RHDF - 1 pour séparateur tiret : - - 2 pour le numéro de département - 1 pour séparateur tiret : - - 2 ou 3 pour qualifier le périmètre: COM - 1 pour les guillemets : " Pour l'Oise, x caractères	"RHDF-59-P3A" → Périmètre 3A "RHDF-59-P4" → Périmètre 4 "Autocars Oise - Hauts-de-France mobilités - Lot 1"
agency_url	Ce champ contient l'url du site web de l'Autorité Organisatrice ici la Région HDF		
	O	N caractères : "https://www.hautsdefrance-mobilites.fr/"	Il est identique quel que soit le réseau et le département compétent
agency_timezone	Ce champ contient le fuseau horaire de l'Autorité Organisatrice ici la Région HDF		
	O	N caractères : Europe/Paris	
agency_lang	Ce champ contient un code ISO 639-1 à deux lettres, désignant la langue principalement utilisée par l'Autorité Organisatrice ici la Région HDF		
	O	2 caractères : fr	
agency_phone	Ce champ contient un seul numéro de téléphone pour l'Autorité Organisatrice ici la Région HDF ou du service client du département concerné		
	F	Pour les lots 1 et 3 de l'Oise, x caractères	+33360759882

agency_fare_url	Ce champ contient l'url d'une page web qui permet à l'utilisateur d'acheter des tickets ou des cartes de transport en ligne auprès de l'Autorité Organisatrice ici la Région HDF		
	F	Pour les lots 1 et 3 de l'Oise, x caractères	https://www.oise-mobilite.fr/connexion?postRedirection=CardsList
agency_email	Ce champ contient une seule adresse email valide de l'Autorité Organisatrice ici la Région HDF ou du département concerné, consultée régulièrement par le service clients compétent		
	F	Pour les lots 1 et 3 de l'Oise, x caractères	trio.1@transdev.com
cemv_support*	Ce champ indique si les usagers peuvent accéder à un trajet associé à cette agence en utilisant une carte EMV sans contact (Europay, Mastercard et Visa) ou un appareil mobile		
	F	Vide	

**Les champs ajoutés récemment dans la référence google sont connus mais doivent encore faire l'objet d'adaptations et de complétions dans les formats de données sortis de nos systèmes.*

2/ Fichier calendar.txt

Ce fichier contient le détail des calendriers de fonctionnement.

Exemple :

service_id,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday,start_date,end_date

1,0,0,1,0,0,1,0,20191207,20201206

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
service_id	Ce champ identifie de manière unique un ensemble de dates auquel le service/ou la course est ouvert. Code du calendrier issu dynamiquement de la combinaison des calendriers attachés aux services Pégase pour les GTFS concernés (02, 62 et 80SCO)		
	O	Numérique de 1 à N	Nord - périmètres 1 et 2 : bin(257) : 0 00000001 00000001, soit du 1/9 au 31/8 le lundi scolaire & le lundi vacances. bin(1028) : 0 00000100 00000100, soit du 1/9 au 31/8 le mercredi scolaire & le mercredi vacances. bin(7967) : 0 00011111 00011111, soit du 1/9 au 31/8 du lundi au vendredi scolaire & du lundi au vendredi vacances. Il s'agit d'un codage binaire. Ce codage comporte 3 champs. De droite à gauche : bits 0 à 7 : jours scolaires, y compris dimanches et jours fériés. - bit 0 = lundi scolaire - bit 1 = mardi scolaire - bit 2 = mercredi scolaire - bit 3 = jeudi scolaire - bit 4 = vendredi scolaire - bit 5 = samedi scolaire - bit 6 = dimanche hors vacances - bit 7 = jour férié hors vacances bits 8 à 15 : jours de vacances, y compris dimanches et jours fériés. - bit 8 = lundi vacances - bit 9 = mardi vacances - bit 10 = mercredi vacances - bit 11 = jeudi vacances - bit 12 = vendredi vacances - bit 13 = samedi vacances - bit 14 = dimanche vacances - bit 15 = jour férié vacances bit 16 et au-delà : identification Exoligne de la période de fonctionnement. Ce champ concerne uniquement les courses dites saisonnières (s'exécutant par

			exemple du 1er juin au 30 septembre) et sera égal à zéro pour les courses s'exécutant du 1er septembre au 31 août. Sur le P1 et le P2, il n'y a actuellement pas de course saisonnière. Les bits 16 et au-delà sont donc actuellement à zéro pour l'ensemble des courses. Nord - périmètre 4 : 100103101 L'ID est constitué de 9 ou 10 chiffres : XX XXX XXX XX • X ou XX > exercice de la DSP • XXX > code période • XXX > code du calendrier semaine • XX > code définissant un calendrier exceptionnel (non régulier) ; exemple : calendrier des courses du musée du verre.
		OU	
		X caractères	Somme et Oise: 1 à N
monday	Indique si le service est assuré tous les lundis compris dans la plage de dates des champs start_date et end_date		
	O	Numérique : - 1 : indique que le service est assuré - 0 : indique qu'aucun service n'est assuré	
tuesday	Indique si le service est assuré tous les mardis compris dans la plage de dates des champs start_date et end_date		
	O	Numérique : - 1 : indique que le service est assuré - 0 : indique qu'aucun service n'est assuré	
wednesday	Indique si le service est assuré tous les mercredis compris dans la plage de dates des champs start_date et end_date		
	O	Numérique : - 1 : indique que le service est assuré - 0 : indique qu'aucun service n'est assuré	

thursday	Indique si le service est assuré tous les jeudis compris dans la plage de dates des champs start_date et end_date		
	O	Numérique : - - 1 : indique que le service est assuré - 0 : indique qu'aucun service n'est assuré	
friday	Indique si le service est assuré tous les vendredis compris dans la plage de dates des champs start_date et end_date		
	O	Numérique : - 1 : indique que le service est assuré - 0 : indique qu'aucun service n'est assuré	
saturday	Indique si le service est assuré tous les samedis compris dans la plage de dates des champs start_date et end_date		
	O	Numérique : - 1 : indique que le service est assuré - 0 : indique qu'aucun service n'est assuré	
sunday	Indique si le service est assuré tous les dimanches compris dans la plage de dates des champs start_date et end_date		
	O	Numérique : - 1 : indique que le service est assuré - 0 : indique qu'aucun service n'est assuré	
start_date	Contient la date du début du service		
	O	AAAAMMJJ	20190901
end_date	Contient la date de fin du service		
	O	AAAAMMJJ	20200831

3/ Fichier `calendar_dates.txt`

Ce fichier contient pour chaque service les dates de fonctionnement et de non fonctionnement hors calendrier théorique (c'est-à-dire en dehors des informations décrites dans le fichier `calendar.txt`)

Exemple :

service_id,date,exception_type

1,20191225,2

1,20191228,2

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
service_id	Id du fichier <code>calendar.txt</code>		
	O		
date	Ce champ spécifie une date particulière lorsque la disponibilité du service diffère du calendrier théorique		
	O	AAAAMMJJ	20200714
exception_type	Ce champ indique si le service est assuré ou non à la date spécifiée dans le champ <code>date</code>		
	O	Numérique : - 1 : si fonctionne - 2 : si non fonctionnement	

4/ Fichier feed_info.txt

Fichier facultatif, uniquement généré sur le département du Nord.

Ce fichier contient des informations sur l'ensemble de données présentes dans le GTFS.

Exemple :

feed_publisher_name,feed_publisher_url,feed_lang,default_lang,feed_start_date,feed_end_date,feed_version,feed_contact_email,feed_contact_url

"RHDF-59-P1","https://transports.hautsdefrance.fr/",fr,fr,20200901,20210831,20211220,
"opendata@hautsdefrance.fr",https://transports.hautsdefrance.fr/

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
feed_publisher_name	Ce champ reprend le champ agency_name du fichier agency.txt		
	O	12 ou 13 caractères	"RHDF-59-P1"
feed_publisher_url	Ce champ reprend le champ agency_url du fichier agency.txt		
	O	N caractères : "https://www.hautsdefrance-mobilites.fr/"	
feed_lang	Ce champ indique la langue utilisée par défaut pour les différents fichiers. Ce paramètre aide les utilisateurs à définir les règles liées à l'utilisation des majuscules et d'autres paramètres linguistiques pour l'ensemble des fichiers.		
	O	2 caractères : fr	
default_lang	Ce champ spécifie la langue à utiliser lorsque l'utilisateur des données ne connaît pas la langue de l'usager.		
	O	2 caractères : fr	
feed_start_date	L'ensemble des données fournit des informations complètes et fiables sur les horaires du service au cours de la période allant du début du jour feed_start_date à la fin du jour feed_end_date.		
	O	AAAAMMJJ	20210901
feed_end_date	Voir le champ feed_start_date		
	O	AAAAMMJJ	20220831
feed_version	Ce champ indique la version actuelle (date) de l'ensemble des données GTFS. Les applications utilisant l'ensemble de données GTFS peuvent afficher cette valeur afin de permettre aux éditeurs de déterminer si c'est bien la dernière version qui a été intégrée.		
	O	AAAAMMJJ	20211220
feed_contact_email	Ce champ indique l'adresse e-mail à utiliser pour des questions techniques ou remarques liées à aux données GTFS		

	O	N Caractères : opendata@hautsdefrance.fr	
feed_contact_url	Ce champ indique l'url à employer pour les communications liées à aux données GTFS		
	O	N Caractères : "https://www.hautsdefrance-mobilites.fr/"	

5/ Fichier routes.txt

Ce fichier définit un itinéraire en car. Un itinéraire est un ensemble de trajets présentés aux usagers comme relevant d'un même service : la ligne. Ce fichier contient donc le détail des lignes.

Exemple :

route_id,agency_id,route_short_name,route_long_name,route_desc,route_type,route_url,route_color,route_text_color

501|20130901,62,"501","Gravelines / Calais","",3,,,

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
route_id	Ce champ identifie un itinéraire de manière unique : la ligne. Ce champ route_id constitue un ensemble de données unique		
	0	12 ou 13 caractères : - 3 ou 4 caractères pour le numéro de la ligne Si GTFS issu de Pégase : - 1 pour le pipe : - 8 pour la date de validité de la ligne (format AAAAMMMJJ) OU Si GTFS non issu de Pegase : - 3 ou 4 caractères	Pour le réseau des lignes régulières et scolaires du département de l'Aisne : 500 20220901 5000 20210901 Pour le réseau des lignes régulières et scolaires du département du Pas-de-Calais : 411 20210901 4714 20210901 Pour le réseau des lignes interurbaines et scolaires du département du Nord : 951 951S 951E du département de l'Oise : 600 6000 du département de la Somme (interurbain): 700
agency_id	Id du fichier agency.txt		
	0		

route_short_name	Ce champ identifié le numéro de la ligne		
	O	5 ou 6 caractères : - 1 pour les guillemets : " - 3 ou 4 pour le numéro de la ligne - 1 pour les guillemets : "	Pour le réseau des lignes régulières et scolaires du département de l'Aisne : "500" à "599" "5000" à "5999" Pour le réseau des lignes régulières et scolaires du département du Pas-de-Calais : "400" à "499" "4000" à "4999" Pour le réseau des lignes interurbaines et scolaires du département du Nord : "900" à "999" et "900E" à "999E" "900S" à "999S" Pour le réseau des lignes interurbaines et scolaires du département de l'Oise : "600" à "699" "6000" à "6999" Pour le réseau des lignes interurbaines et scolaires du département de la Somme : "700" à "799" "7000" à "7999"
route_long_name	Ce champ contient le nom complet de la ligne		
	O	N caractères : - 1 pour les guillemets : " - N pour le libellé long en majuscules ou minuscules séparé par des – ou des / - 1 pour les guillemets : "	"LA FERTE MILON – FISMES" "Gravelines / Calais" "MAUBEUGE - VALENCIENNES" "Creil - Senlis - Roissy Pôle" "AMIENS – FLIXECOURT – ABBEVILLE"
route_desc	Ce champ contient la description de la ligne		
	F	Vide	

route_type	Ce champ décrit le type du moyen de transport utilisé sur une ligne. Forcé sur la valeur 3 (bus / car)		
	O	Numérique : 3	
route_url	Ce champ contient l'url d'une page Web relative à cette ligne en particulier		
	F	Vide	
route_color	Ce champ définit une couleur correspondante à chaque ligne		
	F	6 caractères : code couleur hexadécimal de la couleur ; avec des lettres en majuscules	BF8614 (Avec Pégase 2 pas de possibilité de renseigner ce champ pour les réseaux 02-62 et 80)
route_text_color	Ce champ peut être utilisé pour attribuer une couleur lisible pour le texte à afficher sur la couleur d'arrière-plan route_color		
	F	6 caractères : code couleur hexadécimal de la couleur; avec des lettres en majuscules	FFD700
route_sort_order*	<i>Ce champ spécifie l'ordre dans lequel les itinéraires seront présentés aux usagers</i>		
	F	Vide Entier non négatif	0
continuous_pickup*	Ce champ indique si un usager peut monter librement à bord du véhicule de transport en commun à tout moment le long du parcours. Le parcours est décrit dans le fichier shapes.txt pour chaque trajet qui emprunte l'itinéraire. Le comportement par défaut de montée libre à tout moment le long du parcours, qui est défini dans le fichier routes.txt, peut être modifié dans le fichier stop_times.txt.		
	F	Numérique : - 0 : montée libre à tout moment le long du parcours - 1 ou vide : montée libre non autorisée le long du parcours - 2 : les usagers doivent téléphoner à l'agence pour pouvoir monter à bord librement à tout moment le long du parcours - 3 : les usagers doivent contacter le conducteur pour pouvoir monter à bord librement à tout moment le long du parcours	

continuous_drop_off*	Ce champ indique si un usager peut descendre librement du véhicule de transport en commun à tout moment le long du parcours. Le parcours est décrit dans le fichier shapes.txt pour chaque trajet qui emprunte l'itinéraire. Le comportement par défaut de descente libre à tout moment le long du parcours, qui est défini dans le fichier routes.txt, peut être modifié dans le fichier stop_times.txt.		
	F	Numérique : - 0 : descente libre à tout moment le long du parcours - 1 ou vide : descente libre non autorisée le long du parcours - 2 : les usagers doivent téléphoner à l'agence pour pouvoir descendre librement à tout moment le long du parcours - 3 : les usagers doivent contacter le conducteur pour pouvoir descendre librement à tout moment le long du parcours	
network_id*	Ce champ indique si un groupe d'itinéraires		
	F	Liste d'Id. Interdit sous conditions : - interdit si le fichier route_networks.txt ou networks.txt existe - optionnel sinon	
cemv_support*	Ce champ indique si les usagers peuvent accéder à un trajet associé à cet itinéraire en utilisant une carte EMV sans contact (Europay, Mastercard et Visa) ou un appareil mobile		
	F	Numérique : - 0 ou vide : aucune information cEMV pour les trajets associés à cet itinéraire - 1 : les passagers peuvent utiliser les cEMV comme moyen de paiement pour les trajets associés à cet itinéraire - 2 : les cEMV ne sont pas pris en charge comme support tarifaire pour les trajets associés à cet itinéraire	

**Les champs ajoutés récemment dans la référence google sont connus mais doivent encore faire l'objet d'adaptations et de complétudes dans les formats de données sortis de nos systèmes.*

6/ Fichier shapes.txt

Obligatoire dès qu'un SAEIV est opérationnel.

Ce fichier contient le tracé des courses.

Exemple :

shape_id,shape_pt_lat,shape_pt_lon,shape_pt_sequence,shape_dist_traveled

101-320,51.0194242043118,2.48503446578979,1,0

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
shape_id	Ce champ identifie de manière unique un tracé		
	O	Numérique de 1 à N	
shape_pt_lat	Ce champ associe la latitude d'un point du tracé à un identifiant du tracé		
	O	Numérique : latitude au format WGS84 avec séparateur point : .	50.656772
shape_pt_lon	Ce champ associe la longitude d'un point du tracé à un identifiant du tracé		
	O	Numérique : longitude au format WGS84 avec séparateur point : .	2.832587
shape_pt_sequence	Ce champ associe la latitude et la longitude d'un point du tracé à son ordre d'apparition sur le tracé		
	O	Numérique de 1 à N ou de N à N	
shape_dist_traveled	Ce champ positionne un point d'arrêt en indiquant la distance qui le sépare du premier point d'arrêt de la course		
	O	Numérique en km avec 3 décimales	22.980

7/ Fichier stops.txt

Ce fichier contient le détail des points d'arrêts (PA) physiques, des zones d'arrêts (dites points d'arrêts commerciaux ou logiques) et la relation entre point d'arrêt physique et zone d'arrêt.

Exemple :

stop_id,stop_code,stop_name,stop_desc,stop_lat,stop_lon,zone_id,stop_url,location_type,parent_station,stop_timezone,wheelchair_boarding

STOPAREA:62:5351, STOPAREA:62:5351,"ARMENTIERES - Gare", "",50.680748,2.87839,,,1,,,

62:30533,62:30533,"ARMENTIERES - Gare - Poteau", "",50.680748,2.87839,,,0,STOPAREA:62:5351,,

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
stop_id	Ce champ identifie de manière unique un arrêt physique ou une zone d'arrêt		
	O	Pour le point d'arrêt physique : 8 caractères : - 2 pour le numéro de département de la DTSI compétente - 1 pour séparateur 2 points = : - 5 pour le code point d'arrêt OU Pour la zone d'arrêt : 16 caractères : - 8 caractères alpha = STOPAREA - 1 pour séparateur 2 points = : - 2 pour le numéro de département - 1 pour séparateur 2 points = : - 4 pour le code zone arrêt	62:30533 02:00001 59:00600 STOPAREA:62:5351 Dans Pégase - 62 ; pour chaque PA physique, saisie d'un libellé court commun qui constitue le libellé de l'arrêt commercial. Saisie inexistante dans Pégase - 02 et 80.
stop_code	Ce champ identifie le code unique du PA physique ou de la zone d'arrêt. La valeur du stop_code doit être identique à la valeur du stop_id		
	O	8 ou 9 caractères : - 2 pour le numéro de département - 1 pour séparateur 2 points = : - 5 pour le code PA	02:00001 STOPAREA:59:1032

stop_name	Ce champ identifie le nom du point d'arrêt physique ou de la zone d'arrêt. Lorsque l'emplacement est une zone d'arrêt type PEM avec un quai d'embarquement, il est recommandé d'inclure le numéro ou la lettre du quai dans la nom de l'arrêt physique		
	O	N caractères : - 1 pour les guillemets : " - N pour le nom de commune (en majuscules) - 1 pour séparateur espace - 1 pour séparateur tiret : - - 1 pour séparateur espace - N pour le nom du point d'arrêt (en minuscules) - 1 pour séparateur espace - 1 pour séparateur tiret : - - 1 pour séparateur espace - N pour le numéro ou la lettre du quai (en minuscules) - 1 pour les guillemets : " - Eviter les caractères spéciaux sauf les traits d'union et apostrophes - Les noms de points d'arrêts doivent comporter une majuscule en début de chaîne, nom composé et nom propre	"ARMENTIERES - Gare" "BERGUES - Pôle d'échange - Gare - Quai 1"
stop_desc	Ce champ contient une description qualitative et utile de l'arrêt		
	F	Vide	
stop_lat	Ce champ contient les coordonnées de latitude au format WGS 84 de l'arrêt ou de la zone d'arrêt. La valeur ne peut pas être égale à zéro. Pour les zones d'arrêt, les coordonnées correspondent au barycentre des arrêts ou l'entrée du pôle d'échange		
	O	Numérique : latitude au format WGS84 avec séparateur point : . Nombre de décimales attendu : 6 minimum	50.656772
stop_lon	Ce champ contient les coordonnées de longitude au format WGS 84 de l'arrêt ou de la zone d'arrêt. La valeur ne peut pas être égale à zéro. Pour les zones d'arrêt, les coordonnées correspondent au barycentre des arrêts ou l'entrée du pôle d'échange		
	O	Numérique : longitude au format WGS84 avec séparateur point : .	2.832587

		Nombre de décimales attendu : 6 minimum	
zone_id	Ce champ définit la zone tarifaire d'un identifiant d'arrêt		
	F	Vide ou 8 : INTERURBAIN Pour le Nord : Numérique : - 1 chiffre 1 : MEL 3 : ZIP MEL 4 : CUD 5 : TUC 6 : SIMOUV 8 : INTERURBAIN	
stop_url	Ce champ contient l'url d'une page web relative à un arrêt		
	F	Vide	
location_type	Ce champ détermine si cet identifiant d'arrêt représente un arrêt physique ou une zone d'arrêt		
	O	Numérique : - 0 : pour point d'arrêt physique - 1 : pour zone d'arrêt - 4 : zone d'embarquement (quai où les usagers peuvent monter à bord d'un véhicule ou en descendre dans la cadre des PEM)	
parent_station	Ce champ identifie la zone d'arrêt associée à au moins un arrêt physique si celui-ci est situé au sein de cette zone. Pour utiliser ce champ, le fichier stops.txt doit au moins contenir une ligne où le champ location_type =1 a été attribué à cet identifiant d'arrêt. Le cas échéant le champ est vide. Ce champ n'est renseigné que pour les lignes des points d'arrêt physiques dont les parent_station sont renseignés sur une autre ligne. Ce champ reprend le stop_id du location_type= 1		
	O	16 caractères : - 8 pour la valeur en majuscules STOPAREA - 1 pour séparateur 2 points = : - 2 pour le numéro de département - 1 pour séparateur 2 points = : - 4 pour le code zone arrêt	STOPAREA:62:5351

stop_time_zone	Ce champ contient le fuseau horaire de l'arrêt physique ou de la zone d'arrêt		
	F	Vide	
wheelchair_boarding	Ce champ détermine si l'arrêt ou la zone d'arrêt sont accessibles aux personnes à mobilité réduite		
	F	Numérique : - Vide : aucune information disponible - 1 : Au moins une partie des véhicules (*) desservant cet arrêt sont accessibles aux usagers en fauteuil roulant - 2 : les usagers en fauteuil roulant ne peuvent pas monter à bord des véhicules à cet arrêt	(*) dans le cas des réseaux routiers interurbains, cette valeur indique en réalité l'accessibilité au véhicule des usagers en fauteuil roulant et ne précise pas l'accessibilité du cheminement vers le PA desservi par ledit véhicule.
level_id*	Ce champ indique l'étage auquel l'emplacement se trouve. Un même étage peut être spécifié pour plusieurs stations distinctes.		
	F	Vide	
platform_code*	Ce champ spécifie l'identifiant de quai pour un arrêt de type quai (lorsque l'arrêt se trouve dans un PEM). Il ne doit s'agir que de l'identifiant de la plateforme (par exemple, G ou 3). N'ajoutez pas de mots comme "quai" ou "voie", ou l'équivalent dans la langue du flux. Les utilisateurs du flux peuvent ainsi internationaliser plus facilement l'identifiant du quai et le localiser dans d'autres langues.		
	F	Vide	
stop_access*	Ce champ indique le mode d'accès à l'arrêt pour une zone d'arrêt donnée.		
	F	Numérique : - 0 : le point d'arrêt n'est pas accessible directement depuis le réseau routier - 1 - Les applications consommatrices doivent générer des directions pour accéder directement au point d'arrêt, indépendamment de toute entrée ou chemin de la zone d'arrêt. Interdit sous conditions : - si location_type = 1 ou 4 - si parent_station est vide - optionnel sinon	

**Les champs ajoutés récemment dans la référence google sont connus mais doivent encore faire l'objet d'adaptations et de complétudes dans les formats de données sortis de nos systèmes.*

8/ Fichier stop_times.txt

Ce fichier contient le détail de chaque service horaire pour chaque course.

Exemple :

trip_id,arrival_time,departure_time,stop_id,stop_sequence,stop_headsign,pickup_type,drop_off_type,shape_dist_traveled,timepoint

Lr501001|20190901|11,17:25:00,17:25:00,62:31758,1,,0,0,0,

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
trip_id	Id du fichier trips.txt		
	O		
arrival_time	Ce champ indique l'heure d'arrivée au point d'arrêt		
	O	HH:MM:SS	17:25:00
departure_time	Ce champ indique l'heure de départ du point d'arrêt		
	O		17:25:00
stop_id	Id du fichier stops.txt		
	O		
location_group_id*	<i>Identifiant du groupe d'arrêts desservis, indiquant les arrêts où les usagers peuvent monter ou descendre</i>		
	F	<i>Interdit sous conditions :</i> - <i>interdit si stop_id ou location_id est renseigné</i>	
location_id*	<i>Identifiant de la localisation GeoJSON correspondant au group d'arrêts où les usagers peuvent monter ou descendre</i>		
	F	<i>Interdit sous conditions :</i> - <i>interdit si stop_id ou location_group_id est renseigné</i>	
stop_sequence	Ce champ identifie l'ordre de passage aux points d'arrêt d'une course		
	O	Numérique : valeur de 1 à N ou de N à N (valeurs qui se suivent sans forcément être consécutives) Entier non négatif	
stop_headsign	Ce champ indique la destination de la course affiché sur le panneau ou la girouette		
	F	N caractères : - 1 pour les guillemets : " - N pour le nom de commune (en majuscules)	"BRAY DUNES - Collège du Septentrion"

		- 1 pour séparateur espace - 1 pour séparateur tiret : - - 1 pour séparateur espace - N pour le nom du point d'arrêt (en minuscules) - 1 pour les guillemets : " - Eviter les caractères spéciaux sauf les traits d'union et apostrophes - Les noms de points d'arrêts doivent comporter une majuscule en début de chaîne, nom composé et nom propre	
start_pickup_drop_off_window*	<i>Heure à laquelle la course TAD est disponible à un point d'arrêt ou un groupe d'arrêts</i>		
	F	HH:MM:SS <i>Obligatoire sous conditions :</i> - obligatoire si <i>location_group_id</i> ou <i>location_id</i> est renseigné - obligatoire si <i>end_pickup_drop_off_window</i> est renseigné - interdit si <i>arrival_time</i> ou <i>departure_time</i> est renseigné - facultatif sinon	
end_pickup_drop_off_window*	<i>Heure à laquelle la course TAD arrive à un point d'arrêt ou un groupe d'arrêts</i>		
	F	HH:MM:SS <i>Obligatoire sous conditions :</i> - obligatoire si <i>location_group_id</i> ou <i>location_id</i> est renseigné - obligatoire si <i>start_pickup_drop_off_window</i> est renseigné - interdit si <i>arrival_time</i> ou <i>departure_time</i> est renseigné - facultatif sinon	
pickup_type	Ce champ indique si les usagers peuvent embarquer à ce point d'arrêt		
	F	Numérique : - 0 ou Vide : les usagers peuvent monter aux horaires standards - 1 : les usagers ne peuvent pas monter	

		-	
drop_off_type	Ce champ indique si les usagers peuvent descendre à ce point d'arrêt		
	F	Numérique : - 0 ou Vide : les usagers peuvent descendre aux horaires standards - 1 : les usagers ne peuvent pas descendre -	
shape_dist_traveled	Ce champ positionne un point d'arrêt en indiquant la distance qui le sépare du premier point d'arrêt de la course		
	O	Numérique en km avec 3 décimales	22.980
timepoint	Ce champ indique si les heures d'arrivée et de départ indiquées à un arrêt sont rigoureusement respectées		
	F	Vide	
<i>pickup_booking_rule_id*</i>	<i>Ce champ identifie la règle de réservation d'embarquement à cette heure d'arrêt</i>		
	F	<i>Recommandé si pickup_type = 2</i>	
<i>drop_off_booking_rule_id*</i>	<i>Ce champ identifie la règle de réservation de descente à cette heure d'arrêt</i>		
	F	<i>Recommandé si drop_off_type = 2</i>	

**Les champs ajoutés récemment dans la référence google sont connus mais doivent encore faire l'objet d'adaptations et de complétudes dans les formats de données sortis de nos systèmes.*

9/ Fichier thermometre.txt

Fichier facultatif, uniquement généré sur le département du Nord.

Ne peut être utilisé sans le fichier timetables.txt.

Ce fichier a vocation notamment pour le département du 59 l'édition dynamique de fiches horaires au format pdf depuis le site information voyageurs.

Ce fichier contient le séquençage des arrêts d'une fiche horaire afin d'afficher son thermomètre.

Exemple :

timetable_id,stop_order,stop_id

21001,1,59:24600

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
timetable_id	Id du fichier timetables.txt		
	O		35048
stop_order	Ce champ indique le numéro d'ordre de desserte de l'arrêt indiqué sur la fiche horaire		
	O	Numérique	1
stop_id	Id du fichier stops.txt		
	O		59:13602

10/ Fichier timetables.txt

Fichier facultatif, uniquement généré sur le département du Nord.

Ce fichier contient des informations complémentaires pour le traitement des grilles horaires.

Exemple :

*route_id,trip_id,timetable_id,timetable_long_name,direction_id,school_period,vacation_period,
holiday*

201,201-311,15113,"Desserte des établissements scolaires de Somain",0,1,0,0

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
route_id	Id du fichier route.txt		
	O		
trip_id	Id du fichier trips.txt		
	O		
timetable_id	Ce champ indique le numéro de la grille horaire		
	O		
timetable_long_name	Ce champ indique le libellé de la desserte de la grille horaire		
	O	N caractères (70 maximum) : - 1 pour les guillemets : " - N pour le libellé de la desserte en majuscules ou minuscules séparé pars des - ou des / - 1 pour les guillemets : "	"Aniche / Orchies / Villeneuve d'Ascq" Ou "Desserte de l'Institut d'Anchin - Pecquencourt"
direction_id	Id du sens du trajet contenu dans le fichier trips.txt		
	O		
school_period	Ce champ indique si la course est active en période scolaire		
	O	Valeur 0 ou 1	
vacation_period	Ce champ indique si la course est active en période de vacances scolaires		
	O	Valeur 0 ou 1	
holiday	Ce champ indique si la course est active les jours fériés		
	O	Valeur 0 ou 1	

11/ Fichier transfers.txt

Fichier facultatif, uniquement généré sur les départements du Nord (hors P3A) et de l'Oise

Ce fichier permet de gérer les correspondances lors du calcul d'un itinéraire sur la base du temps d'arrivée et de départ entre deux courses associées à des points d'arrêts proches ou identiques.

NB : sont décrites ici les correspondances entre deux arrêts associés, ceci au besoin pourrait s'appliquer aux correspondances entre deux itinéraires.

Exemple :

from_stop_id,to_stop_id,transfer_type,min_transfer_time

59:02051,59:02051,1,

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
from_stop_id	Identifie le point d'arrêt d'arrivée de la première course pour une liaison entre deux courses. Si cette valeur fait référence à une zone d'arrêt, la règle de correspondance s'applique à tous ses arrêts physiques associés (arrêts enfants)		
	O	stop_id du fichier stop_times.txt	
to_stop_id	Identifie le point d'arrêt de départ de la deuxième course pour une liaison entre deux courses. Si cette valeur fait référence à une zone d'arrêt, la règle de correspondance s'applique à tous ses arrêts physiques associés (arrêts enfants)		
	O	stop_id du fichier stop_times.txt	
transfer_type	Indique le type de correspondance pour la paire (from_stop_id, to_stop_id) spécifiée		
	O	Numérique : - 0 ou vide : point de correspondance recommandé entre deux courses - 1 : point de correspondance temporisé entre deux courses. Le véhicule qui part doit attendre celui qui arrive et laisser suffisamment de temps pour que les usagers puissent prendre la correspondance - 2 : correspondance nécessitant une durée minimale entre l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Spécifiez la durée	

		en question dans le champ min_transfer_time - 3 : aucune correspondance ne peut être assurée à cet emplacement	
min_transfer_time	Délai (en secondes) devant être accordé pour permettre une correspondance entre deux courses aux points d'arrêts ou zones d'arrêt spécifiés. La valeur du champ min_transfer_time doit être suffisante pour permettre à l'utilisateur de parcourir la distance qui sépare les deux points d'arrêts ou zones d'arrêt, et prévoir une marge pour tenir compte des variations éventuelles des horaires prévus.		
	F	Numérique - Vide ou sur 3 chiffres	

12/ Fichier trips.txt

Ce fichier définit les trajets pour chaque itinéraire, et donc contient le détail des courses de chaque ligne.

Une course est une série d'au moins deux arrêts desservis à des horaires précis.

Dans Pégase chaque course est rattachée à une ligne et à un calendrier de fonctionnement.

Exemple :

route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed

501|20130901,4,Lr501001|20190901|11,"Gravelines / Calais",Lr501-111,0,,,

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
route_id	Id du fichier routes.txt		
	O		
service_id	Id du fichier calendar.txt		
	O		
trip_id	Ce champ définit une course avec un identifiant unique		
	O	N caractères : - code course - 1 pour le pipe : - date validité - 1 pour le pipe : - code service Pour le Nord et l'Oise: N caractères : - code course	Lr501001 20190901 11 R018-C01A 20190101 1 500- C01A 20220901 1 201-11 10452
trip_headsign	Ce champ contient le texte qui s'affiche sur un panneau informant les passagers de la destination du trajet (commune de destination et point d'arrêt terminus)		
	F	N caractères : - 1 pour les guillemets : " - N pour le nom de commune (en majuscules) - 1 pour séparateur espace	"BAVAY - Notre Dame de l'Assomption"

		- 1 pour séparateur tiret : - - 1 pour séparateur espace - N pour le nom du point d'arrêt (en minuscules) - 1 pour les guillemets : " - Eviter les caractères spéciaux sauf les traits d'union et apostrophes - Les noms de points d'arrêts doivent comporter une majuscule en début de chaîne, nom composé et nom propre	
trip_short_name	Ce champ contient le numéro de ligne concaténé au numéro de course + service (horaire de la course)		
	O	Alphanumérique	Lr501-111 R018-C01A-1 500- C01A-1 201-11 624-10452
direction_id	Ce champ indique le sens du trajet		
	O	Valeur binaire : Sens aller : 0 Sens retour : 1	
block_id	Ce champ identifie le bloc auquel appartient le trajet, chaque bloc comprenant un seul trajet ou plusieurs trajets séquentiels effectués par le même véhicule		
	F	Vide	
shape_id	Id du fichier shapes.txt		
	O ou F	Vide sauf si SAEIV en place	
wheelchair_accessible	Ce champ renseigne l'accessibilité du trajet		
	F	Numérique : - Vide : aucune information disponible sur l'accessibilité du trajet - 1 : le véhicule (*) utilisé sur ce trajet spécifique peut prendre en charge au moins un usager en fauteuil roulant	(*) dans le cas des réseaux routiers interurbains, cette valeur indique en réalité l'accessibilité au véhicule des usagers en fauteuil roulant et ne précise pas l'accessibilité du cheminement vers le PA desservi par ledit véhicule.

		- 2 : aucun usager en fauteuil roulant ne peut être pris en charge sur ce trajet	
bikes_allowed	Ce champ indique si les vélos sont autorisés pour le trajet		
	F	Numérique : - Vide : aucune information - 1 : le véhicule utilisé pour ce trajet peut prendre en charge un vélo - 2 : aucun vélo ne peut être pris en charge sur ce trajet	
<i>cars_allowed*</i>	<i>Ce champ indique si les voitures sont autorisées pour le trajet</i>		
	<i>F</i>	<i>Vide</i>	<i>F</i>

13/ Fichier trips_extensions.txt

Fichier facultatif, uniquement généré sur les départements de l'Aisne, de la Somme et de l'Oise.

Ce fichier est spécifique Région pour alimenter Matawan depuis GFI avec les codes transporteurs, qui permettent de gérer le droit d'accès et d'utilisation dans le cloud selon les profils établis par l'administrateur.

Génération possible depuis Pégase uniquement.

Exemple :

trip_id,contract_company_id,exec_company_id

Lr501001|20190901|11,62033,62033

Champ	Obligatoire / Facultatif	Description de la valeur	Exemples
trip_id	Id du fichier trips.txt		
	O		
company_id	Ce champ désigne le mandataire / groupement		
	O	Numérique : - 2 pour le numéro de département - 3 chiffres pour le mandataire / groupement	62033
exec_company	Ce champ désigne le transporteur		
	O	Numérique : - 2 pour le numéro de département - 3 chiffres pour le transporteur	62010